



パワフルロック 専用工具セット


呼び径 6 ~ 12.7用



パワフルロックの施工に必要な工具一式をパッケージ化しました。
どこにでも簡単に持ち運びができ、保管も容易です。



収納工具一覧



Tレンチ

スパナでは固定がしにくい、ティー・エルボ継手用の固定工具です。
ヘッドを交換する事でφ6~12.7までのサイズにご使用できます。



ギャップゲージ

呼び径 6.35(6)、9.52(8)、10、12.7(12)用 ※

継手締付け確認用のゲージで、継手が十分に締付けられているかを確認する事ができます。

(初回締付け時)

施工後の継手ボディとナットの隙間にギャップゲージを挿入し、これが入らなければ締付けが十分に行われています。使用時の脱落防止のため、ストラップが付属しています。

※: ()内は同一ゲージで確認できる兼用の呼び径です。



チューブカッターとモンキーレンチ

チューブカッターと、継手ナット締付け用のモンキーレンチを収納しております。

施工に際しましては、同封のパワフルロック取扱説明書をご参照の上、実施をお願いします。

フジキン®のパワフルシリーズ関連製品



パワフルロック ステンレス鋼製



ストップバルブ 34MPaタイプ



ストップバルブ 42MPaタイプ



微量流量調整用バルブ Cv値 0.004タイプ



ラインチェックバルブ 22MPaタイプ



ボールバルブ 4.9MPaタイプ



ヘローズバルブ 1MPaタイプ



パワフルロック 黄銅製



ニードルストップバルブ パネルマウント式

- 製品改良のために、使用材料寸法などを、予告なく多少変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- フジキンの類似製品や類似製品番号が出回っておりますのでご注意ください。■フジキンの製品番号制度の無断転用を禁じます。

同じ製品を繰り返しご使用頂いているお客様におかれましては、ご使用条件や使い方が変わる際には、トラブルの未然防止のためフジキンまでお知らせ下さい。

誤った機器の選定及び取扱いは、システム上のトラブル、事故を招きかねません。このため、機器の選定におきましては、各機器と、その使用されるシステムとの適合性やご使用条件を十分考慮のうえ、ご需要家各位様の権限と責任によるご判断のもとにご選定頂きますようお願い致します。また、取扱いにおかれましては、当該機器の仕様範囲をご理解のうえ、ご使用頂きますようお願い致します。